

HYGIÈNE PERSONNELLE

Doseur BACTEROMIL *Pulse*



DESCRIPTION :

Doseur anti-gouttes, fabriqué en plastique ABS compact, robuste et anti-vandalisme. Intègre une clé de sécurité et est très facile à installer sur tout type de mur ou de surface. S'adapte à tout environnement et type de décoration.

APPLICATIONS :

Ce doseur anti-gouttes est particulièrement recommandé pour les toilettes à forte fréquentation des bureaux, de l'hôtellerie, des établissements scolaires, de santé et de tout type de collectivités.

Très apprécié pour le dosage contrôlé des gels de lavage des mains et des désinfectants hydroalcooliques.

MODE D'EMPLOI :

Placer sur un mur lisse, propre et sec, en suivant les instructions d'installation fournies.

Éviter son placement sur des miroirs. Les murs en céramique, en béton, en plastique et/ou en matériaux modernes sont recommandés.

Placer sur un mur aussi vertical que possible et à environ 20 cm au-dessus du plan de l'évier, le cas échéant.

La compatibilité et la résistance chimique du clapet de distribution a été testée avec succès sur tous les gels de lavage des mains et désinfectants de Thomil Profesional.

PICTOGRAMMES D'UTILISATION :



PRÉSENTATION :

HADS 001 : Boîte d'1 unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

*SPÉCIFICATIONS :


Dimensions :	225 mm x 90 mm x 112 mm (h x p x l)
Couleur :	Blanc avec poussoir gris
Poids :	0,271 kg
Capacité :	1 litre
Dose / pression :	1 ml
Matériau :	plastique ABS anti-impacts

PICTOGRAMMES DE SIGNALISATION :

Entreprise certifiée par BVQI :
ISO 9001 / ISO 14001 GESTION
ENVIRONNEMENTALE



SÉCURITÉ ET MANIPULATION :

DIMENSIONS	POIDS	VOLUME
PRODUIT  x 112 mm y 225 mm z 90 mm	NET : 0,271 kg (avec emballage)	
BOÎTE (1 Unité) x 230 mm y 102 mm z 120 mm	BRUT : 0,351 kg (avec emballage)	0.003 m3
BOÎTE STANDARD (12 Unités) x 500 mm y 335 mm z 245 mm	4.4 kg	0.041 m3
PALETTE x 1200 mm y 1770mm z 800 mm		1.7 m3
DÉTAILS		UNITÉS
PALETTE	UNITÉS	360
	BOÎTES PAR ÉTAGE	6
	NOMBRE D'ÉTAGES	5

Notre SERVICE TECHNIQUE répondra sans engagement, à tous vos doutes ou questions relatives au produit ou à son application.

Tél. (+34) 902 11 68 36



NOTE : La garantie de Thomil, S.A. se limite à la qualité du produit. L'entreprise décline toute responsabilité découlant d'une utilisation inadéquate.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com ; profesional@thomil.com